

Bitte beachten Sie:

- Verwenden Sie ausschließlich Foliengraffiten (keine Folien).
- Qualitätsmerkmale und Leistungsdaten müssen als CMYK definiert sein.
- Bitte das Folien-Mat als Standard-Folien (100% Cyan) anlegen und als:
- weiß beschriften.
- Weiße Flächen müssen auf Überdrucken stehen und als oberes Element im PDF angelegt sein,
- weiß drucken (kein Raster) und/oder Linienstärke von mindestens:
1 Punkt/Strich:
- Mindesthöhengröße 0,4 pt (0,1 mm)
- Mindeststärke positiver Linien 0,1 pt (0,01 mm)
- Mindeststärke negativer Linien 0,1 pt (0,1 mm)
- Verwenden Sie bevorzugt vertikale Schriften (z.B. Logo).

VORLAGE ZUR GESTALTUNG EINES UNILITE®-SLIDER-FEUERZEUGS

(ca. 11 mm, 20-Strich)

DRUCKFLÄCHE A

Endformat: 50x 13 mm
In diesem Format erhalten Sie Ihr fertiges
Erzeugnis.

Sicherheitsabstand: 0,5 mm
(auf allen Seiten)

Dieser Abstand vom Endformat aus gemessen
und einhalten ist unerlässlich, um sicherzustellen, dass
Ihre und Ihre Informationen während der Produktion.